

2015年7月16日

プリメインアンプ「A-S301」、ネットワーク CD プレーヤー「CD-N301」にブラック色を追加

プリメインアンプ「A-S301 (B) ブラック」 ネットワーク CD プレーヤー「CD-N301 (B) ブラック」

ヤマハ株式会社は、既発売のプリメインアンプ「A-S301 (S) シルバー」、およびネットワーク CD プレーヤー「CD-N301 (S) シルバー」のカラーバリエーション製品として、ブラックヘアライン仕上げのアルミフロントパネルを採用したプリメインアンプ「A-S301 (B) ブラック」、およびネットワーク CD プレーヤー「CD-N301 (B) ブラック」を、それぞれ 8 月上旬より全国で発売いたします。

< 価格と発売時期 >

品名	モデル名	色	本体価格	当初月産予定台数	発売時期
プリメインアンプ	A-S301	(B)ブラック	40,000円(税抜)	300台	8月上旬
ネットワーク CD プレーヤー	CD-N301	(B)ブラック	50,000円(税抜)	300台	8月上旬

< 製品の概要 >

301 シリーズ(プリメインアンプ「A-S301」、ネットワーク CD プレーヤー「CD-N301」)は昨年秋の発売以来、高い基本性能に先進装備を加えたヤマハ HiFi コンポーネントのエントリーモデルとしてご好評をいただいております。今回発売する「A-S301 (B) ブラック」「CD-N301 (B) ブラック」の 2 機種は、既発売の「A-S301 (S) シルバー」「CD-N301 (S) シルバー」のアルミフロントパネルを既発売のシルバーヘアライン仕上げから新色のブラックヘアライン仕上げに変更したカラーバリエーション製品です。精悍でシャープな印象のブラックパネルは、ピアノブラック色の HiFi スピーカー「NS-BP182」をはじめとする黒系色のスピーカーシステムとのセットアップに最適。お手持ちのオーディオ機器やインテリアのテイストに合わせ、シルバーまたはブラックのお好きなカラーをお選びいただけるようになりました。なお、パネルカラー以外の仕様につきましてはシルバー、ブラックともに共通です。



左：A-S301 (B) / 右：CD-N301 (B)

【「A-S301 (B)ブラック」主な特長】

1. 精悍なブラックヘアライン仕上げのアルミフロントパネル
2. “ToP-ART”思想に基づく強力なパワーアンプ
3. 音の純度を高めるピュアダイレクトスイッチ
4. 192kHz/24bit 対応光/同軸デジタル音声入力
5. 小型スピーカーの能力を引き出すコンティニューアス・ラウドネス

【「CD-N301 (B)ブラック」主な特長】

1. 精悍なブラックヘアライン仕上げのアルミフロントパネル
2. CD系/ネットワーク系独立電源、192kHz/32bitD/Aコンバーターなどの高音質設計
3. 最大192kHz/24bitのハイレゾ音源に対応したネットワークプレーヤー部
4. 高剛性ローダーサポート、CD専用ピックアップなどを採用したCDプレーヤー部
5. 専用アプリ「NETWORK PLAYER CONTROLLER」が実現する優れた操作性

【A-S301 主な仕様】

定格出力	20Hz-20kHz、8Ω、0.019%THD	60W+60W
	20Hz-20kHz、6Ω、0.038%THD	70W+70W
実用最大出力 (JEITA)	1kHz、8Ω、10%THD	100W+100W
	1kHz、6Ω、10%THD	110W+110W
最大許容入力	CD etc.	2.2V以上(1kHz 0.5%THD)
	PHONO(MM)	45mV以上(1kHz 0.03%THD)
周波数特性(CD etc.)		Pure DIRECT ON時:10Hz-100kHz(0±1.0dB)
		20Hz-20kHz(0±0.5dB)
全高調波歪率	CD etc.→SP OUT	0.019%以下(20Hz-20kHz 30W/8Ω)
	PHONO(MM)→REC OUT	0.03%以下(20Hz-20kHz 2.5V)
SN比(IHF-A)	CD etc.(Pure DIRECT ON)	99dB以上(200mV, input shorted)
	PHONO(MM)	82dB以上(5mV, input shorted)
残留ノイズ(IHF-A)		40μV
音声入力	アナログ	6系統:PHONO 1、CD 1、TUNER 1、LINE 3
	デジタル	2系統:光 1、同軸 1
音声出力	REC OUT	2
DC OUT 端子		アクセサリ給電用1(USB, 5V, 0.5A)
対応サンプリング周波数	光デジタル/同軸デジタル	44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
対応ビット長(デジタル入力)		16/24 bit
消費電力		190W
待機時消費電力		0.5W
寸法(幅×高さ×奥行)		435W×151H×387D mm
質量		9.0kg
付属品		リモコン、単3乾電池(2本)

【CD-N301 主な仕様】

出力レベル		2.0±0.3V (1kHz, 0dB, Fs44.1kHz)	
周波数特性	CD	2Hz-20kHz (-3dB)	
	ネットワーク	fs48kHz: 2 Hz-24 kHz (-3dB) fs96kHz: 2 Hz-48kHz (-3dB) fs192kHz: 2 Hz-96kHz (-3dB)	
高調波歪率		0.003%以下	
ダイナミックレンジ		100dB 以上	
SN 比		110dB以上 (1kHz, 0dB, fs 44.1kHz)	
CD 部	再生メディア	CD-DA, CD-R/RW (MP3, WMA 再生可)	
ネットワーク部	イーサネットインターフェース	100Base-TX/10Base-T	
	DLNA	Version1.5 (DMR 機能)	
	対応フォーマット	MP3, WMA, AAC*, WAV, FLAC	
	対応サンプリング 周波数	MP3/WMA/AAC	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
		WAV/FLAC	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz
	対応ビット数	16 bit, 24bit (WAV/FLAC のみ)	
インターネットラジオ対応フォーマット	MP3, WMA		
入力端子		ネットワーク(Ethernet) 1	
音声出力端子	デジタル	光 1	
		同軸 1	
	アナログ	RCA 1	
消費電力		6W	
待機時消費電力		0.35W(エコスタンバイ時)	
外形寸法(幅×高さ×奥行)		435W×86H×260D mm	
質量		3.2kg	
付属品		リモコン、単3乾電池2本、電源コード、ステレオピンケーブル	

* 著作権保護された AAC ファイルには非対応。



ヤマハ プリメインアンプ 『A-S301』 カラー:(B)ブラック
本体価格 40,000 円(税抜)

※A-S301 の画像データは下記ウェブサイトよりダウンロードできます。
http://jp.yamaha.com/news_release/

【製品情報】

ヤマハ プリメインアンプ 『A-S301』
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/hifi-components/integrated-amplifiers/a-s301_silver_j/



ヤマハ ネットワーク CD プレーヤー 『CD-N301』 カラー:(B)ブラック
本体価格 50,000 円(税抜)

※CD-N301 の画像データは下記ウェブサイトよりダウンロードできます。
http://jp.yamaha.com/news_release/

【製品情報】

ヤマハ ネットワーク CD プレーヤー 『CD-N301』
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/hifi-components/cd-players/cd-n301_silver_j/

この件に関するお問い合わせ先
ヤマハ株式会社

■報道関係の方のお問い合わせ先

広報部 宣伝・ブランドマネジメントグループ

窪井、千葉

〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11

TEL 03-5488-6605

FAX 03-5488-5063

ウェブサイト http://jp.yamaha.com/news_release/

(取材申し込みや広報資料請求が可能です。)

■一般の方のお問い合わせ先

株式会社ヤマハミュージックジャパン カスタマーサポート部

お客様コミュニケーションセンター

オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町 10-1

TEL 0570-011-808 (ナビダイヤル:全国どこからでも市内通話料金)

TEL 053-460-3409 (上記番号でつながらない場合)