

商空間向けスピーカーのラインアップを拡充する
高いコストパフォーマンスの天井埋め込み型スピーカー
ヤマハ スピーカーシステム『VC シリーズ』

ヤマハ株式会社は、商業空間向け音響機器の新製品として、コストパフォーマンスを重視したシーリングスピーカー『VC シリーズ』を2021年12月に発売します。



スピーカーシステム『VC シリーズ』

このたび発売する『VC シリーズ』は、カフェやレストラン、ショッピングモール、催事場など、さまざまな商空間において心地よい音楽再生を高いコストパフォーマンスで実現する天井埋め込み型スピーカーです。制限の多い設備にも設置がしやすい軽量でロープロファイル（薄型）な筐体を採用した、ユニットサイズの異なる3モデルをラインアップしました。また、ローインピーダンス接続／ハイインピーダンス接続の両方に対応しており、設置後でもスピーカー前面のタップで入力ワット数を簡単に切り替えることができます。デザインは、高い機能性と洗練されたイメージを両立しています。さらに、大型のマウントクランプに滑り止め加工を施すなど、安全かつ素早い施工を実現するスマートな機構も備えています。

品名	品番	希望小売価格（税込）	発売時期
スピーカーシステム	VC8NB / VC8NW	19,800 円	2021年12月
	VC6NB / VC6NW	16,500 円	
	VC4NB / VC4NW	11,000 円	

※販売単位は1台です。また、品番末尾の“B”はブラックモデル、“W”はホワイトモデルを示します。

<概要>

1. 設置制限のある設備にも対応する、軽量・薄型の3モデルをラインアップ
2. ローインピーダンス接続／ハイインピーダンス接続に対応し、柔軟なシステム設計が可能
3. 安全かつ素早い施工に寄与するスマートな機構

■ 一般の方のお問い合わせ先：

株式会社ヤマハミュージックジャパン プロオーディオ・インフォメーションセンター

https://jp.yamaha.com/support/contacts/av_pa/ (Web フォームよりお問い合わせが可能です)

＜主な特長＞

1. 設置制限のある設備にも対応する、軽量・薄型の3モデルをラインアップ

『VC シリーズ』は、設置制限の多い商空間の設備に対応するため、軽量化を施し物理的な奥行きを小さくすることでスペースが限られた天井への設置を可能にした、ユニットサイズの異なる3モデルをラインアップしました。また、スピーカーユニットや回路を埃や湿気から守るバックカバーを装備しています。



2. ローインピーダンス接続／ハイインピーダンス接続に対応し、柔軟なシステム設計が可能

1台でローインピーダンス接続／ハイインピーダンス接続の両方に対応しているため、用途に応じた柔軟なシステム設計が可能です。また、スピーカー前面にあるタップ選択スイッチにより、スピーカー設置後でも出力ワット数の切替えを簡単に行うことができます。



3. 安全かつ素早い施工に寄与するスマートな機構

『VC シリーズ』は、軽量化しただけでなく、施工時に簡単に持ち運ぶことができるキャリーバンドや本体落下防止のための安全ワイヤーを備えています。また、大型のマウントクランプには滑り止め加工が施されており、確実に取り付けることが可能です。



< 『VC シリーズ』 主な仕様 >

モデル名	VC8NB / VC8NW	VC6NB / VC6NW	VC4NB / VC4NW
形式	2 ウェイ同軸・バックカン無し		
再生周波数帯域(-10dB)*1	52Hz - 20kHz	63Hz - 20kHz	85Hz - 20kHz
公称指向角度*1	110° 円錐状	120° 円錐状	160° 円錐状
コンポーネント	LF	8 インチ コーン	4 インチ コーン
	HF	1 インチ ソフトドーム	0.8 インチ ソフトドーム
許容入力	NOISE	25W	15W
	PGM	50W	30W
	MAX	100W	60W
定格インピーダンス	16 Ω		
トランスタップ	100V	12W、6W、3W	6W、3W、1.5W
	70V	12W、6W、3W、1.5W	6W、3W、1.5W、0.8W
最大出力音圧 (計算値、1m、Peak)*2	111dB SPL	109dB SPL	106dB SPL
コネクター	バネ式端子(WAGO 294 /2 ピン)×1 ワイヤー直径：単線 最小 AWG18(0.75sq)、最大 AWG12(3.5sq) ヨリ線 最小 AWG18(0.75sq)、最大 AWG14(2sq)		
プロテクション	全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護		
グリル仕上げ	黒塗装(マンセル N3.0 近似値) 白塗装(マンセル N9.3 近似値)		
寸法 (グリル含む)	Ø325×D131 mm	Ø286×D114 mm	Ø225×D103 mm
質量 (グリル含む)	2.8kg	2.3kg	1.4kg
開口寸法	Ø285 mm	Ø247 mm	Ø186 mm
取り付け可能板厚	2 mm - 37 mm		
梱包数量	1 台		

*1 ハーフスペース (2π)

*2 許容入力と出力音圧レベルから計算

* 文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

* 掲載情報はすべて発表日現在のものです。発表日以降に変更となる可能性もありますので予めご了承ください。

■ 報道関係の方のお問い合わせ先

ヤマハ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 担当：佐藤 TEL. 03-5488-6605

ウェブサイト https://www.yamaha.com/ja/news_release/

※不在の際は、ウェブサイトの問い合わせフォームよりご連絡ください

■ 一般の方のお問い合わせ先

株式会社ヤマハミュージックジャパン プロオーディオ・インフォメーションセンター

https://jp.yamaha.com/support/contacts/av_pa/ (Web フォームよりお問い合わせが可能です)